

MAISON PASSIVE DANS LE JURA



L'entreprise **ACQUISTAPACE** a choisi **UNILIN Insulation** pour l'isolation de sa première réalisation passive.

Des panneaux de toiture Rexotoit pour l'isolation des toitures en pente aux plaques Utherm Roof pour les toitures terrasses en passant par Utherm Floor pour le sol ; les produits UNILIN participent ainsi à la haute performance thermique de cette rénovation et extension et à l'obtention de la certification Passiv-Haus*.

«Le chantier se situant dans le Jura en automne, nous devions tenir compte des aléas climatiques. Réalisée en une demi journée, la pose des panneaux sur les pannes a offert une réelle rapidité de montage. Enfin, les performances thermiques des panneaux Rexotoit nous ont permis de réaliser une boîte totalement hermétique répondant aux exigences du label Passiv-Haus», souligne Peggy Vichot, Maître d'Œuvre du projet.

Caractéristiques techniques :

- Haute performance thermique = $0,022 \text{ W}/(\text{m.K})$ sur la totalité des épaisseurs,
- Isolation continue (élimination des ponts thermiques),
- Durabilité garantie dans le temps,
- Grande stabilité et assemblage facile,
- Epaisseur réduite ($100 \text{ mm} = R 4,65 \text{ m}^2.\text{K}/\text{W}$),
- Marquage CE et certificat Acermi n° 11/121/684,
- Dimensions hors tout : $1200 \times 1000 \text{ mm}$,
- Poids par plaque : $4,40 \text{ kg}$.



Pour plus d'infos sur www.unilininsulation.fr

UNILIN INSULATION SAS

Immeuble Estréo - 1/3 rue d'Aurion - 93110 Rosny-sous-Bois
Tél. Service Commercial : 01 48 94 96 86 - Fax : 01 48 94 11 01
www.unilininsulation.fr - e-mail : info.insulation.fr@unilin.com