

Unique identification code of the product-type: **UTHERM ATTIC L OSB**  
 Intended use/s: **Thermal insulation for buildings**  
 Manufacturer: **UNILIN division insulation, Waregemstraat 112, B-8792, Belgium**  
 System/s of AVCP: **System 3**  
 Harmonised standard: **EN 13165:2012+A2:2016**  
 Notified body/ies: **0751, 1136, 1640 & 1173**

Essential characteristics		Performance (NPD = No Performance Declared)
Thermal resistance	Thermal resistance $R_D$ [ $m^2.K/W$ ]	1.90 for $d_N$ 40 + 12 mm 7.35 for $d_N$ 160 + 12 mm
	Thermal conductivity $\lambda_D$ [ $W/m.K$ ]	0.022 (PIR) / 0.13 (OSB)
	Thickness tolerance	T2
Reaction to fire		D-s1, d0
Durability of reaction to fire against heat, weathering, ageing/degradation		Reaction to fire does not change with time
Compressive strength	Compressive stress or compressive strength	CS(10\Y)150
Tensile/flexural strength	Tensile strength perpendicular to faces	TR80
Durability of thermal resistance against heat, weathering, ageing/degradation	Dimensional stability under specified temperature and humidity conditions	DS(70,90)3 DS(-20,-)1
	Deformation under specified compressive load and temperature conditions	NPD
Durability of compressive strength against ageing/degradation	Compressive creep	NPD
Water permeability	Long term water absorption by total immersion	WL(T)2
	Flatness after one sided wetting	NPD
Water vapour permeability	Water vapour transmission	NPD
Acoustic absorption index	Sound absorption	NPD
Release of dangerous substances to the indoor environment		NPD (No harmonised test method available)
Continuous glowing combustion		NPD (No harmonised test method available)

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:



Lieven Malfait  
Managing Director UNILIN, division insulation

Desselgem, 9/12/2020

Unieke identificatiecode van het producttype: **UTHERM ATTIC L OSB**  
 Beoogde gebruiken: **Thermische isolatie voor gebouwen**  
 Fabrikant: **UNILIN division insulation, Waregemstraat 112, B-8792, Belgium**  
 AVCP systeem: **Systeem 3**  
 Geharmoniseerde norm: **EN 13165:2012+A2:2016**  
 Aangemelde instantie: **0751, 1136, 1640 & 1173**

Essentiële kenmerken		Prestatie (NPD = Geen prestatie verklaard)
Thermische weerstand	Thermische weerstand $R_D$ [m <sup>2</sup> .K/W]	1.90 voor $d_N$ 40 + 12 mm 7.35 voor $d_N$ 160 + 12 mm
	Thermische geleidbaarheid $\lambda_D$ [W/m.K]	0.022 (PIR) / 0.13 (OSB)
	Dikte	T2
Brandreactie		D-s1,d0
Duurzaamheid van brandgedrag bij hitte, verwerking of veroudering/verval		Geen verandering in eigenschappen voor brandgedrag
Drukvastheid	Drukbelasting of druvastheid	CS(10Y)150
Treksterkte/breukkracht	Treksterkte loodrecht op het oppervlak	TR80
Duurzaamheid van thermische weerstand bij hitte, verwerking of veroudering/verval	Dimensionele stabiliteit onder gespecificeerde omstandigheden voor temperatuur en luchtvochtigheid	DS(70,90)3 DS(-20,-)1
	Vervorming bij gespecificeerde omstandigheden voor drukbelastingen temperatuur	NPD
Duurzaamheid van druksterkte bij veroudering/verval	Kruipdruksterkte	NPD
Waterdoorlaatbaarheid	Lange termijn waterabsorptie bij volledige onderdempeling	WL(T)2
	Vlakheid na eenzijdige bevochtiging	NPD
Waterdampdoorlaatbaarheid	Waterdampdoorlaatbaarheid	NPD
Akoestische absorptie index	Geluidsabsorptie	NPD
Vrijgave van gevaarlijke stoffen in het binnenklimaat		NPD (Geen geharmoniseerde testmethode beschikbaar)
Nagloeien		NPD ( Geen geharmoniseerde testmethode beschikbaar )

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt volgens Verordening (EU) No 305/2011, onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de bovenvermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Lieven Malfait  
Managing Director UNILIN, division insulation

Desselgem, 9/12/2020

Code d'identification unique du produit type : **UTHERM ATTIC L OSB**  
 Usage ou usages prévu(s) : **Isolant thermique pour le bâtiment**  
 Fabricant : **UNILIN division insulation, Waregemstraat 112, B-8792, Belgium**  
 Le ou les systèmes AVCP : **Système 3**  
 Norme harmonisée : **EN 13165:2012+A2:2016**  
 Organisme(s) notifié(s) : **0751, 1136, 1640 & 1173**

Caractéristiques essentielles		Performances (NPD = Aucune performance déterminée)
Résistance thermique	Résistance thermique $R_D$ [m <sup>2</sup> .K/W]	1.90 for $d_N$ 40 + 12 mm 7.35 for $d_N$ 160 + 12 mm
	Conductivité thermique $\lambda_D$ [W/m.K]	0.022 (PIR) / 0.13 (OSB)
	Epaisseur	T2
Réaction au feu		D-s1, d0
Durabilité de la réaction au feu par rapport à l'exposition à la chaleur aux intempéries, au vieillissement/à la dégradation		Réaction au feu ne change pas avec le temps
Résistance à la compression	Contrainte en compression ou résistance à la compression	CS(10\Y)150
Résistance à la traction/flexion	Résistance à la traction perpendiculairement aux faces	TR80
Durabilité de la résistance thermique par rapport à l'exposition à la chaleur, aux intempéries, au vieillissement/à la dégradation	Stabilité dimensionnelle	DS(70,90)3 DS(-20,-)1
	Déformation sous charge en compression et conditions de température spécifiées	NPD
Durabilité de la résistance à la compression par rapport au vieillissement/à la dégradation	Fluage en compression	NPD
Perméabilité à l'eau	Absorption d'eau à long terme par immersion totale	WL(T)2
	Planéité après immersion partielle	NPD
Perméabilité à la vapeur d'eau	Transmission de la vapeur d'eau	NPD
Coefficient d'absorption acoustique	Absorption acoustique	NPD
Emission de substances dangereuses à l'intérieur des bâtiments	Émission de substances dangereuses	NPD (Aucune méthode d'essai harmonisée disponible)
Combustion avec incandescence continue		NPD (Aucune méthode d'essai harmonisée disponible)

Les performances du produit susmentionné sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie selon ordonnance (EU) No 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant susmentionné.

Signé pour le fabricant et en son nom par:



Lieven Malfait  
Managing Director UNILIN, division insulation

Desselgem, 9/12/2020

Eindeutiger Kenncode des Produkttypes: **UTHERM ATTIC L OSB**  
 Vorgesehene(r) Verwendungszweck(e) **Wärmedämmstoff für Gebäude**  
 Herstellers: **UNILIN division insulation, Waregemstraat 112, B-8792, Belgium**  
 System oder Systeme AVCP: **System 3**  
 Harmonisierten Norm: **EN 13165:2012+A2:2016**  
 Notifiziertes Prüflabor: **0751, 1136, 1640 & 1173**

Wesentliche Merkmale		Leistung (NPD = ohne erklärte Leistung)
Wärmedurchlasswiderstand	Wärmedurchlasswiderstand $R_D$ [ $m^2 \cdot K/W$ ]	1.90 for $d_N$ 40 + 12 mm 7.35 for $d_N$ 160 + 12 mm
	Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$ [ $W/m \cdot K$ ]	0.022 (PIR) / 0.13 (OSB)
	Dicke	T2
Brandverhalten		D-s1, d0
Beständigkeit des Brandhaltens gegen Hitze, Witterungseinflüsse, Alterung/Abbau		Das Brandverhalten ändert sich nicht mit der Zeit
Druckfestigkeit	Druckspannung oder Druckfestigkeit	CS(10Y)150
Zugfestigkeit/Scherverhalten	Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	TR80
Beständigkeit des Wärmedurchlasswiderstandes gegen Hitze, Witterungseinflüsse, Alterung/Abbau	Dimensionsstabilität bei definierten Temperatur- und Feuchtebedingungen	DS(70,90)3 DS(-20,-)1
	Verformung bei definierter Druck- und Temperaturbeanspruchung	NPD
Beständigkeit der Druckfestigkeit gegen Alterung/Abbau	Kriechverhalten	NPD
Wasseraufnahme und Befeuchtung	Langzeitige Wasseraufnahme bei völliges Eintauchen	WL(T)2
	Ebenheit nach einseitiger Befeuchtung	NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit	Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD
Schallabsorptionsgrad	Schallabsorption	NPD
Abgabe gefährlicher Substanzen an das Gebäudeinnere		NPD (Kein harmonisiertes Testverfahren verfügbar)
Glimmverhalten		NPD (Kein harmonisiertes Testverfahren verfügbar)

Die Leistung des Produktes gemäß oben genannt entspricht der erklärten Leistung oben genannt.

Verantwortlich für diese Leistungserklärung, entsprechend Verordnung (EU) No 305/2011, ist allein der oben genannten Hersteller.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:



Lieven Malfait  
Managing Director UNILIN, division insulation


Desselgem, 9/12/2020

Varetypens unikke identifikationskode:	<b>UTHERM ATTIC L OSB</b>
Byggevaarens	<b>Varmeisolering til bygninger</b>
Fabrikantens navn	<b>UNILIN division insulation, Waregemstraat 112, B-8792, Belgium</b>
System eller systemer til vurdering	<b>System 3</b>
Harmoniseret standard	<b>EN 13165:2012+A2:2016</b>
Notificerede prøvningslaboratorium	<b>0751, 1136, 1640 &amp; 1173</b>

Væsentlige egenskaber		Ydeevne (NPD = ingen præstation erklæret)
Termisk modstand	Termisk modstand $R_D$ [m <sup>2</sup> .K/W]	1.90 for $d_N$ 40 + 12 mm 7.35 for $d_N$ 160 + 12 mm
	Varmeledningsevne $\lambda_D$ [W/m.K]	0.022 (PIR) / 0.13 (OSB)
	Tykkelse	T2
Reaktion ved brand		D-s1, d0
Holdbarhed af reaktion ved brand mod varme, vejrpåvirkning, ældning/nedbrydning		Reaktionen ved brand ændres ikke med tiden
Trykstyrke	Trykspænding eller trykstyrke	CS(10\Y)150
Trækbrudstyrke	Trækbrudstyrke vinkelret på flader	TR80
Holdbarhed af termisk modstand mod varme, vejrpåvirkning, ældning/nedbrydning	Dimensionsstabilitet under specificerede temperatur- og fugtighedsforhold	DS(70,90)3 DS(-20,-)1
	Deformering under specificerede trykbelastnings- og temperaturforhold	NPD
Kompressionskrybning		NPD
Vandpermeabilitet	Længerevarende vandoptagelse ved fuld nedsækning	WL(T)2
	Fladhed efter ensidet befugtning	NPD
Vanddampgennemtrængelighed	Vanddamptransmission	NPD
Akustisk absorptionsindeks	Lydabsorption	NPD
Emission af farlige stoffer til indemiljøet		NPD (Der er ingen tilgængelig harmoniseret prøvningsmetode)
Kontinuerlig glødebrand		NPD (Der er ingen tilgængelig harmoniseret prøvningsmetode)

Det ovennævnte produkts præstationer er i overensstemmelse med de anførte præstationer. Denne præstationserklæring er udstedt i overensstemmelse med Forordning (EU) Nr. 305/211, under ovennævnte fabrikants eksklusive ansvar.

Underskrevet for og på vegne af producenten af :



Lieven Malfait  
Managing Director UNILIN, division insulation

Desselgem, 9/12/2020

Produkttypens unika identifikationskod:	<b>UTHERM ATTIC L OSB</b>
Avsed användning	<b>Värmeisolering av byggnader</b>
Tillverkare	<b>UNILIN division insulation, Waregemstraat 112, B-8792, Belgium</b>
AVCP-system	<b>System 3</b>
Harmoniserad standard	<b>EN 13165:2012+A2:2016</b>
Anmält/anmälda organ	<b>0751, 1136, 1640 &amp; 1173</b>

Väsentliga Egenskaper		Prestanda (NPD = ingen prestation bestämd)
Värmemotstånd	Värmemotstånd $R_D$ [m <sup>2</sup> .K/W]	1.90 för $d_N$ 40 + 12 mm 7.35 för $d_N$ 160 + 12 mm
	Värmeledning $\lambda_D$ [W/m.K]	0.022 (PIR) / 0.13 (OSB)
	Tjocklek	T2
Brandklass		D-s1, d0
Hållbarhet av brandbeteende vid värme, förväxling eller åldrande / sönderfall		Brandklassen förändras inte med tiden
Tryckhållfasthet	Tryckhållfasthet	CS(10\Y)150
Brottgräns/skjuvegenskaper	Brottgräns vinkelrätt mot ytor	TR80
Hållbarhet	Dimensionsstabilitet	DS(70,90)3 DS(-20,-)1
	Deformation vid specifik tryckbelastning och temperaturförhållanden	NPD
Hållbarhet för tryckhållfasthet mot åldring / nedbrytning	Komprimeringskryp	NPD
Vattengenomsläpplighet	långsiktig vid fullständig nedsänkning	WL(T)2
	Planhet efter ensidig vätning	NPD
Vattenånggenomsläpplighet	Vattenånggenomträngning	NPD
Ljudabsorptionsindex	Ljudabsorptionsindex	NPD
Emission av farliga ämnen i inomhusmiljön		NPD ( Harmoniserad testmetod saknas )
Kontinuerligt glödande förbränning		NPD ( Harmoniserad testmetod saknas )

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknat på tillverkarens vägnar av:



Lieven Malfait  
Managing Director UNILIN, division insulation

Desselgem, 9/12/2020

Jedinečný identifikační kód typu výrobku:	<b>UTHERM ATTIC L OSB</b>
Zamýšlené použití	<b>Tepelná izolace budov</b>
Výrobce	<b>UNILIN division insulation, Waregemstraat 112, B-8792, Belgium</b>
AVCP-systém	<b>Systém 3</b>
Harmonizovaná norma	<b>EN 13165:2012+A2:2016</b>
Oznažené tělo	<b>0751, 1136, 1640 &amp; 1173</b>

Základní vlastnosti		Představení (NPD = Žádný výkon nebyl deklarován)
Teplotní odolnost	Teplotní odolnost $R_D$ [m <sup>2</sup> .K/W]	1.90 pro $d_N$ 40 + 12 mm 7.35 pro $d_N$ 160 + 12 mm
	Tepelná vodivost $\lambda_D$ [W/m.K]	0.022 (PIR) / 0.13 (OSB)
	Tloušťka	T2
Reakce na oheň		D-s1, d0
Trvanlivost reakce výrobku na oheň tak, jak byl uveden na trh, při působení stárnutí/degradace		Reakce na oheň se postupem času nemění
Mez pevnosti v tlaku	Namáhání v tlaku nebo mez pevnosti v tlaku	CS(10Y)150
Mez pevnosti v tahu/ohybu	Mez pevnosti v tahu kolmo na plochy	TR80
Trvanlivost tepelné odolnosti při působení tepla, povětrnostních vlivů, stárnutí/degradace	Rozměrová stabilita za specifikovaných teplotních a vlhkostních podmínek	DS(70,90)3 DS(-20,-)1
	Deformace za specifických podmínek tlakového zatížení a teploty	NPD
Trvanlivost pevnosti v tlaku proti stárnutí / degradaci	Kompresivní dotvarování	NPD
Propustnost vody	Dlouhodobá absorpce vody celkovým ponořením	WL(T)2
	Rovinnost po jednostranném smáčení	NPD
Propustnost pro vodní páru	Přenos vodních par	NPD
Index akustické absorpce	Pohlcování zvuku	NPD
Uvolňování nebezpečných látek do vnitřního prostředí		NPD ( Neexistuje žádná harmonizovaná zkušební metoda )
Trvalé žhnutí		NPD ( Neexistuje žádná harmonizovaná zkušební metoda )

Výše uvedené vlastnosti výrobku jsou v souladu se sadou deklarováných výkonů. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Lieven Malfait  
Managing Director UNILIN, division insulation

Desselgem, 9/12/2020

Unikalus gaminio tipo identifikavimo kodas:	<b>UTHERM ATTIC L OSB</b>
Paskirtis	<b>Statinių šiluminė izoliacija</b>
Gamintojas	<b>UNILIN division insulation, Waregemstraat 112, B-8792, Belgium</b>
AVCP sistema (-os)	<b>Sistema 3</b>
Damasis standartas	<b>EN 13165:2012+A2:2016</b>
Notifikuotoji institucija (-os)	<b>0751, 1136, 1640 &amp; 1173</b>

Svarbiausios charakteristikos		Kokybės parametrai (NPD = Eksploatacinės savybės nedeklaruotos)
Šiluminė varža	Šiluminė varža $R_D$ [m <sup>2</sup> .K/W]	1.90 prod <sub>N</sub> 40 + 12 mm 7.35 prod <sub>N</sub> 160 + 12 mm
	Šiluminis laidumas $\lambda_D$ [W/m.K]	0.022 (PIR) / 0.13 (OSB)
	Storis	T2
Reakcija į ugnį		D-s1, d0
Atsparumas reakcijai į ugnį veikiant šilumai, esant nusidėvėjimui, pasenus/suirus		Bėgant laikui reakcija į ugnį nekinta
Gniuždomasis stipris	Gniuždymo apkrova arba gniuždomasis stipris	CS(10Y)150
Tempimo/deformacinis stipris	Tempimo stipris statmenas paviršiams	TR80
Šiluminės varžos atsparumas veikiant šilumai, esant nusidėvėjimui, pasenus/suirus	Matmenų pastovumas esant nurodytoms temperatūrinėms ir drėgnumo sąlygoms	DS(70,90)3 DS(-20,-)1
	Deformacija esant nurodytoms suspaudimo apkrovoms ir temperatūros sąlygoms	NPD
Tvirtumas gniuždant nuo senėjimo / irimo	Suspaudžiamasis roplis	NPD
Vandens laidumas	Ilgalaikė vandens sugertis pilnai panardinus	WL(T)2
	Plokštumas po vienusio drėkinimo	NPD
Vandens garų pralaidumas	Vandens garų pralaidumas	NPD
Akustinės absorbcijos indeksas	Garso sugertis	NPD
Pavojingų medžiagų išskyrimas patalpų viduje		NPD ( Harmonizuoto tyrimo būdo nėra )
Pastovus švytintis degimas		NPD ( Harmonizuoto tyrimo būdo nėra )

Pirmiau nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruotų eksploatacinių savybių rinkinį. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduodama pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011, už tai atsako tik aukščiau nurodytam gamintojui.

Gamintojo vardu pasirašė:



Lieven Malfait  
Managing Director UNILIN, division insulation

Desselgem, 9/12/2020



Codice identificativo univoco del tipo di prodotto :

**UTHERM ATTIC L OSB**

Usò/i previsto/i:

**Isolamento termico degli edifici**

Produttore:

**UNILIN division insulation, Waregemstraat 112, B-8792, Belgium**

Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni (AVCP):

**Sistema 3**

Norma armonizzata:

**EN 13165:2012+A2:2016**

Organismo/i notificato/:

**0751, 1136, 1640 & 1173**

Caratteristiche essenziali		Prestazione (NPD = Nessuna Prestazione Determinata)
Reazione termica	Reazione termica $R_D$ [ $m^2.K/W$ ]	1.90 per $d_N$ 40 + 12 mm 7.35 per $d_N$ 160 + 12 mm
	Conducibilità termica $\lambda_D$ [ $W/m.K$ ]	0.022 (PIR) / 0.13 (OSB)
	Spessore	T2
Classe di reazione al fuoco		D-s1,d0
Durata della reazione al fuoco contro il calore, gli agenti atmosferici, invecchiamento/degradazione		Nessun cambiamento nelle proprietà del comportamento al fuoco
Resistenza alla compressione	Sforzo di compressione o resistenza alla compressione	CS(10Y)150
Resistenza alla trazione / forza di rottura	resistenza alla trazione perpendicolare alla superficie	TR80
Durata della resistenza termica al calore, agenti atmosferici, invecchiamento / degradazione	Stabilità dimensionale in condizioni di temperatura e umidità specificate	DS(70,90)3 DS(-20,-)1
	Deformazione in condizioni di carico e temperatura di compressione specificati	NPD
Durabilità della resistenza a compressione contro invecchiamento / degradazione	Strisciamento compressivo	NPD
Permeabilità all'acqua	Assorbimento d'acqua a lungo termine	WL(T)2
	Planarità dopo bagnatura da una faccia	NPD
Permeabilità al vapore acqueo	Trasmissione del vapore acqueo	NPD
Indice di isolamento acustico	Assorbimento acustico	NPD
Emissione di sostanze pericolose all'interno degli edifici		NPD ( Nessun metodo di prova armonizzato disponibile )
Reazione al fuoco d'incandescenza		NPD ( Nessun metodo di prova armonizzato disponibile )

La prestazione del prodotto identificato in precedenza è conforme alla prestazione dichiarata. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata ai sensi del Regolamento (UE) No 305/211, sotto la responsabilità esclusiva del produttore sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore da:



Lieven Malfait  
Managing Director UNILIN, division insulation

Desselgem, 9/12/2020

Código único de identificação de tipo de produto:	<b>UTHERM ATTIC L OSB</b>
Utilizações previstas:	<b>Isolamento térmico de edifícios</b>
Fabricante:	<b>UNILIN division insulation, Waregemstraat 112, B-8792, Belgium</b>
Sistemas de AVCP:	<b>Sistema 3</b>
Especificações técnicas harmonizadas:	<b>EN 13165:2012+A2:2016</b>
Organismo (-s) notificado (-s):	<b>0751, 1136, 1640 &amp; 1173</b>

Características essenciais		Desempenho (NPD = Sem desempenho declarado)
Resistência térmica	Resistência térmica $R_D$ [m <sup>2</sup> .K/W]	1.90 para $d_N$ 40 + 12 mm 7.35 para $d_N$ 160 + 12 mm
	Condutividade térmica $\lambda_D$ [W/m.K]	0.022 (PIR) / 0.13 (OSB)
	Espessura	T2
Reação ao fogo		D-s1, d0
Durabilidade de reação ao fogo contra calor, desgaste, envelhecimento/degradação		A reação ao fogo não se altera com o tempo
Resistência à compressão	Força compressiva ou resistência à compressão	CS(10\Y)150
Resistência à tração/flexão	Resistência à tração perpendicular às faces	TR80
Durabilidade de resistência térmica contra calor, desgaste, envelhecimento/degradação	Estabilidade dimensional em condições de temperatura e umidade específicas	DS(70,90)3 DS(-20,-)1
	Deformação sob condições de carga e temperatura de compressão especificadas	NPD
Durabilidade da resistência à compressão contra envelhecimento / degradação	Fluência compressiva	NPD
Permeabilidade à água	Absorção de água no longo prazo por imersão total	WL(T)2
	Nivelamento após umedecimento unilateral	NPD
Permeabilidade ao vapor de água	Transmissão de vapor de água	NPD
Índice de absorção acústica	Absorção sonora	NPD
Libertação de substâncias perigosas em ambiente interno		NPD (Nenhum método de teste harmonizado disponível)
Combustão incandescente contínua		NPD (Nenhum método de teste harmonizado disponível)

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. Esta declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.

Assinado por e em nome do fabricante por:



Lieven Malfait  
Managing Director UNILIN, division insulation

Desselgem, 9/12/2020