

DECLARATION DES PERFORMANCES



1. Code d'identification unique du produit :

2017008

Dénomination commerciale :

**Primaire TRILATTE HPU – Primaire TRILATTE PLUS
Primaire REXOTOIT HPU - Primaire REXOLIGHT HPU
Primaire RENOTOIT HPU – Primaire RENOTOIT PLUS HPU**

2. Usage prévu :

Isolant thermique du bâtiment (ThIB)

3. Fabricant :

**UNILIN BV.BA, division Insulation
Waregemstraat 112, B-8792 DESSELGEM (Belgique)
<http://www.unilininsulation.com/fr>**

4. Mandataire :

Non applicable

5. Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :

EVCP Système 3

6a. Norme harmonisée : EN 13165+A2 : 2016

Organismes notifiés :

Le KIWA Nederland B.V. (Organisme Notifié n°0063) et le CSTB (Organisme Notifié n°0679) ont réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type, selon le système 3



UNILIN INSULATION SAS

Immeuble Estréo – 1/3 rue d'Aurion - 93110 Rosny-sous-Bois - France

Tél. Service commercial : 01 48 94 96 86 - Fax : 01 48 94 11 01 www.unilin.com - e-mail : info.insulation.fr@unilin.com

N° UNIDOP 2017008 - 1/3 – V1 – 17/03/2017

DECLARATION DES PERFORMANCES



7. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances				Spécification Technique Harmonisée
Réaction au feu	F				EN 13165+A2 : 2016
Conductivité thermique (W/(m.K))	0,022				
Résistance thermique (m ² .K/W)	<i>Epaisseur (mm)</i>	<i>Résistance thermique</i>	<i>Epaisseur (mm)</i>	<i>Résistance thermique</i>	
	30	1,35	120	5,55	
	40	1,85	121	5,60	
	45	2,05	124	5,70	
	50	2,30	127	5,85	
	56	2,55	128	5,90	
	60	2,75	130	6,00	
	65	3,00	135	6,25	
	70	3,20	138	6,35	
	75	3,45	140	6,45	
	76	3,50	141	6,50	
	80	3,70	146	6,75	
	82	3,75	150	6,90	
	83	3,80	152	7,00	
	84	3,85	155	7,15	
	86	3,95	157	7,25	
	87	4,00	158	7,30	
	90	4,15	160	7,40	
	92	4,25	162	7,50	
	96	4,40	165	7,60	
98	4,50	170	7,85		
100	4,60	173	8,00		
101	4,65	175	8,10		
104	4,80	180	8,30		
107	4,95	184	8,50		
108	5,00	185	8,55		
110	5,05	190	8,75		
112	5,15	192	8,85		
115	5,30	195	9,00		
118	5,45	200	9,25		
119	5,50	-	-		



UNILIN INSULATION SAS

Immeuble Estréo – 1/3 rue d'Aurion - 93110 Rosny-sous-Bois - France

Tél. Service commercial : 01 48 94 96 86 - Fax : 01 48 94 11 01 www.unilin.com - e-mail : info.insulation.fr@unilin.com

N° UNIDOP 2017008 - 2/3 – V1 – 17/03/2017

DECLARATION DES PERFORMANCES



Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification Technique Harmonisée
Tolérance d'épaisseur	T2	EN 13165+A2 : 2016
Stabilité dimensionnelle dans des conditions de température et d'humidité spécifiées	DS(70,90)3-DS(-20,-)1	
Contrainte en compression (kPa)	CS(10/Y)150	
Déformation sous charge en compression et conditions de température spécifiées	NPD	
Résistance à la traction perpendiculairement aux faces (kPa)	TR80	
Fluage en compression	NPD	
Absorption d'eau	WL(T)2	
Planéité après immersion partielle	NPD	
Transmission de la vapeur d'eau	NPD	
Absorption acoustique	NPD	

**8. Documentation technique appropriée et/ou documentation spécifique :
Non applicable**

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant ci-dessus.

A Desselgem, le vendredi 17 mars 2017

**Le Président Directeur Général
Monsieur Lieven MALFAIT**



UNILIN INSULATION SAS

Immeuble Estréo – 1/3 rue d'Aurion - 93110 Rosny-sous-Bois - France

Tél. Service commercial : 01 48 94 96 86 - Fax : 01 48 94 11 01 www.unilin.com - e-mail : info.insulation.fr@unilin.com

N° UNIDOP 2017008 - 3/3 – V1 – 17/03/2017