



UN CHANTIER UTHERM FLOOR K COMFORT dB À STRASBOURG (67)

Pose des plaques Utherm Floor K Comfort dB : l'innovation 2 en 1 pour l'isolation des sols

L'entreprise Technochape avait pour mission de poser l'isolation des sols d'une maison individuelle. Pour ce chantier dans le Bas Rhin, une isolation performante sur le plan thermique et acoustique a été privilégiée.

L'entreprise s'est donc orientée vers la plaque isolante Utherm Floor K Comfort dB, l'association d'une sous-couche acoustique mince (SCAM) en voile de verre et de la plaque mère en polyuréthane de Utherm Floor K. Une combinaison gagnante qui permet en une seule pose de garantir à la fois une isolation thermique et une solution acoustique. Sur ce chantier, avec son épaisseur totale de 104 mm pour un R de 4,65, le produit permet une atténuation des bruits de chocs de 23 dB.

Cédric ZISSWILLER, de l'entreprise Technochape située à Kingersheim, était présent sur ce chantier :

« Ce produit est une belle avancée technique, il nous permet de poser deux produits en une seule intervention (l'isolation thermique et phonique). C'est ce qui m'a convaincu sur ces plaques, elles permettent plus de confort et de gain de temps lors de la pose, mais aussi un gain au niveau phonique. En effet, sur ce chantier, il atteint 3 dB, c'est très important ! »

Le saviez-vous ? Ces plaques, au format 1200 x 1000 mm, dont l'usage des rives est rainé-bouveté, sont aussi quadrillées au pas de 10 cm afin de faciliter leur découpe sur chantier.

Caractéristiques techniques :

- Résistance thermique : 4,65 m².K/W
- Épaisseur isolant : 104 mm
- CE : 0,022 W/m.K
- ACERMI : N°19/121/1438 (Réf. Floor K Comfort dB)
- DOP : Utherm Floor Réf. Floor K Comfort dB FRA n° 20200015
- Classe d'émission dans l'air intérieur : A+



Pour plus d'infos sur www.unilininsulation.fr
et retrouvez nous sur [YouTube](https://www.youtube.com)

Unilin Insulation SAS

Immeuble Estreo 1-3 rue d'Aurion - 93110 Rosny-sous-Bois
www.unilininsulation.fr E info.insulation.fr@unilin.com
T Service commercial : 01 48 94 56 41—F 01 48 94 11 01