



UN CHANTIER USYSTEM ROOF OS COMFORT EN ALSACE (68)

Pose de panneaux isolants de toiture Usystem Roof OS Comfort (ex. Trilatte Confort) lors de la construction d'une maison individuelle

Ce chantier de construction et d'isolation d'une maison individuelle a été réalisé au cœur de la route des vins d'Alsace, à Rorschwihr. Pour isoler sa toiture, Monsieur Spielmann a pu tester la pose en auto-construction des panneaux Usystem Roof OS Comfort en R9. Sublimant son toit cathédrale et permettant un gain de place sous toiture, cet isolant a su répondre à toutes les exigences du chantier.

Avec 249 mm au total pour 216 mm d'isolant, ces panneaux de toiture offrent une isolation ultra-efficace de faible épaisseur. Léger, performant et durable, le polyuréthane combiné à la laine minérale dans ce produit permet également de réduire jusqu'à trois fois les bruits d'impact causés par les pluies ou la grêle.

Près de 200 m² de toiture répartis sur plusieurs pans ont été isolés sur cette maison.

Caractéristiques techniques :

- Résistance thermique = 9,00 m².K/W
- Épaisseur isolant Polyuréthane (PU) : 161 mm
- Épaisseur isolant Laine de Roche (LDR) : 55 mm
- Épaisseur totale : 249 mm
- CE : 0,022 W/m.K (PU) - 0,035 W/m.K (LDR)
- ACERMI : N°13/121/820 (PU) et N°02/015/027 (LDR)
- Label Zone Verte Excell



Pour plus d'infos sur www.unilininsulation.fr
et retrouvez nous sur [YouTube](https://www.youtube.com)

Unilin Insulation SAS

Immeuble Estreo 1-3 rue d'Aurion - 93110 Rosny-sous-Bois
www.unilininsulation.fr E info.insulation.fr@unilin.com
T Service commercial : 01 48 94 56 41—F 01 48 94 11 01